

## STROMERZEUGER SED 5000WDE



mit HATZ-Motor 1B30

Artikelnummer: **53205**

EAN: **9004853532054**

3.665,00 € exkl. Steuern

4.398,00 € Inkl. Steuern  
exkl. Versandkosten

**TIPP**  
AVR-Regelung optional  
für viele Geräte  
erhältlich



**TIPP**  
Wunschausstattung  
möglich - fragen Sie uns  
nach Sondermodellen

2-Bedrive-Drehmomenteilung  
Pulsische Stromerzeugung und wahlweise  
eine Erdschleife, keine Erdschleife, Lin-  
Neutral-Erdschluss oder Leiftaktor

Genetz-System (50/60Hz) wahlweise  
230/110/120V, wahlweise eine Erdschleife mit  
einem Magnet-Stop-System und einer  
Stark-Stop-Alarmfunktion erhältlich

## TECHNISCHE FAKTEN

- Original Hatz Viertakt-Dieselmotor luftgekühlt
- Synchrongenerator mit Compoundregelung
- Elektrostart-System mit wartungsfreier Startbatterie
- Thermischer Schutzschalter mit Abschaltung bei Überlast
- Wunschausstattung möglich - fragen Sie uns nach Sondermodellen!
- 1) Schallpegel entspricht nicht den Richtlinien 2000/14/EG, 2005/88/EG

## PRODUKT HIGHLIGHTS

### SERIE SED 230 & 400 VOLT - DIESEL-SCHNELL-LÄUFER FÜR DREH- & WECHSELSTROM

Stromerzeuger der Serie SED - der Einstieg in die Dieselklasse. Die robusten Rahmengeräte sind ein treuer Begleiter für den Antrieb von Elektrowerkzeugen und liefern im Fall der Fälle ausreichend Strom für die Beleuchtung, eine Wasserpumpe, ein Heizgerät oder dienen als Notversorgung für ihr Eigenheim.

SED WD-Modelle sind mit einer Schuko-Steckdose und einem CEE-Anschluss 400 V ausgestattet.

### SED 5000 - BEST-SELLER

Oft verwendete 400/230 Volt-Rahmengeräte mit ausreichend Leistung für Bau, Landwirtschaft und

**STROMERZEUGER SED 5000WDE**

Notstromversorgung.

**AUSSTATTUNG**

- Anschlüsse: 1x 230 Volt Schuko 16A und 1x 400 V CEE 16A-5p
- Handstart
- Elektrostart
- Batterie
- Abschaltung: Überlastung
- Synchrongenerator
- Compoundregelung
- Schutzart: IP 23
- Öldrucklampe

<b>TECHNISCHE DATEN</b>	
Spannung - Frequenz	400/230 Volt - 50 Hz
Maximalleistung 3~400V	5 kVA
Dauerleistung 3~400V	4,5 kVA
Leistung 3~400V kont.	5 A
Maximalleistung 1~230V	4 kVA
Dauerleistung 1~230V	3,6 kVA
Leistung 1~230V kont.	16 A
Kraftstoffart	Diesel
Drehzahl	3000 UpM
Kühlung	luftgekühlt
Motortype	Hatz 1B30
Motorleistung	5 kW
Hubraum	347 cm <sup>3</sup>
Zylinder	1
Tankinhalt	4,6 l
Verbrauch bei 75% Last	1,3 l/h
Laufzeit je Tankfüllung bei 75% Last	3,5 h
Abmessungen LxBxH	83x51x56 cm
Gewicht (ohne Treibstoff)	94 kg
Schalldruckpegel in 7m	80 <sup>1</sup> dB(A)