

ZAPFWELLEN-STROMERZEUGER SEZN 27WD

AVR-IP44-ISO-SÜ 3-phasig, 4-polig, 1500 UpM


Artikelnummer: **53745**

EAN: **9004853537455**

5.240,00 € exkl. Steuern

6.288,00 € Inkl. Steuern

exkl. Versandkosten



PRODUKT HIGHLIGHTS

SERIE SEZN - ZAPFWELLEN-STROMERZEUGER FÜR LAND- & FORSTWIRTSCHAFT

Die Zapfwellen-Stromerzeuger der Serie SEZN erzeugen Qualitätsstrom mit dem Zapfwellenantrieb eines Traktors - eine ideale Versorgungslösung für die Land- und Forstwirtschaft, Gartenbau-, Baugewerbe- und Kommunalbetriebe zum externen Betrieb von Elektromaschinen, Wasser- und Hebepumpen, Motoren von Baumaschinen, Förderbändern, Heugebläsen etc. Bei Stromausfall dienen die SEZN-Modelle überdies als Notstromaggregate für Haus und Hof, Kühlräume, Milchkühl-, Melk-, Brut-, Fütterungs-, Heizanlagen etc.

Die SEZN-Modelle sind von Feld- auf Hausbetrieb umschaltbar. Dank Schutzart IP44 und einer serienmäßig installierten Isolationsüberwachung können die Geräte auch in feuchter Umgebung oder im Regen eingesetzt werden. Die Verwendung eines Erdungsspießes ist nicht erforderlich.

Die äußerst robusten, rundum mit einem Rohrrahmen geschützten Geräte sind für den raschen Anbau an den Kraftheber der Zugmaschine mit einer Dreipunktaufhängung ausgestattet.

Alle SEZN-Modelle sind mit einer einstellbaren Spannungsüberwachung ausgestattet. Zur Versorgung schwer anlaufender Motoren und elektronischer Verbraucher (z.B. Melkroboter, etc.) werden SEZN-Modelle mit AVR-Regelung empfohlen (Spannungsdifferenz $\pm 1\%$).

ZAPFWELLEN-STROMERZEUGER SEZN 27WD**AUSSTATTUNG**

- Anschlüsse: 1x 230 V Schuko 16A, 1x 400 V CEE 16A-5p, 1x 400 V CEE 32A-5p und 1x 400 V 63A-5p
- Abschaltung: Not Stopp, Überlastung, Kurzschluss, Isolationswächter
- Spannungsüberwachung
- Voltmeter
- Amperemeter
- Hertzmeter
- Stundenzähler
- Dreipunktaufhängung
- Zapfwellenschutz

TECHNISCHE DATEN	
Spannung - Frequenz	400/230 Volt - 50 Hz
Maximalleistung 3~400V	29,7 kVA
Dauerleistung 3~400V	27,0 kVA
Maximalleistung 1~230V	9,9 kVA
Dauerleistung 1~230V	9,0 kVA
min. Traktorleistung	70 PS
Zapfwellendrehzahl	430 UpM
Generatordrehzahl	1.500 UpM
Spannungsregelung	AVR
Schutzart	IP44
Abmessungen LxBxH	1.135x800x915 cm
Gewicht (ohne Treibstoff)	245 kg